


Xerox® Phaser®
5550
A3
zwart-wit
printer



Phaser® 5550 Printer

Pure printkracht



Xerox® Phaser® 5550-printer

Meer printen, sneller printen. De Xerox® Phaser 5550 is een productieve en betrouwbare printer die veel voor zijn geld biedt, een serieuze optie voor elk kantoor met een hoog printvolume en grote diversiteit.

Sterk en productief

Kom op gewenste productiviteitssnelheid met de Phaser 5550, de A3-printer die topprestaties combineert met een indrukwekkende printkwaliteit.



- **Snel printen tot maar liefst 50 ppm.** Snelle afhandeling van de meest veeleisende opdrachten voor zowel enkelzijdig als dubbelzijdig printen.

- **Echte 1200 x 1200 dpi.** De hoge printresolutie en de exclusieve EA-HG-tonertechnologie van Xerox zorgen voor een uitzonderlijke printkwaliteit zonder de uitstekende prestaties van de printer te vertragen.
- **Complexe opdrachten eenvoudig geprint.** Zelfs opdrachten van meerdere pagina's met afbeeldingen, foto's en diagrammen, dankzij een krachtige 500 MHz processor.
- **De eerste pagina verschijnt binnen 6,5 seconden.** Ook in een druk netwerk hoeft u niet te wachten.
- **Afwijkende papierformaten en geavanceerde printfuncties.** Sorteren, boekjes printen en van rand tot rand printen zijn standaardfuncties die in uw complexe printbehoeften voorzien. Voeg een finisher voor nieten en perforeren toe.

Slimme, betrouwbare werking

De Phaser 5550-printer zit vol met de allernieuwste, slimme functies die de installatie en het dagelijks gebruik vereenvoudigen. Dankzij de bijzonder duurzame onderdelen kunt u de ene na de andere productieve dag rekenen op totale betrouwbaarheid.

- **Opgewassen tegen grote printvolumes.** Dankzij de robuuste duty cycle van 300.000 pagina's per maand kan de werklast met gemak worden verwerkt.
- **Xerox® Installer.** Hiermee wordt uw printer automatisch in het netwerk geïnstalleerd en geconfigureerd, zodat u binnen enkele minuten aan de slag kunt.
- **Vertrouwelijke gegevens zijn veilig.** Dankzij ingebouwde ondersteuning voor 802.1x en IPv6, de nieuwste protocollen voor netwerkbeveiliging.
- **Netwerkprinten was nog nooit zo gemakkelijk te beheren.** Dankzij handige functies als de Xerox® CentreWare® IS interne webserver kunnen gebruikers de machine vanaf hun computer beheren. Beheerders worden via e-mail gewaarschuwd voor gebeurtenissen die aandacht vereisen, zoals een laag tonerniveau, voordat deze de productiviteit beïnvloeden.
- **Xerox® PhaserSMART® online probleemoplosser.** Biedt 24/7 toegang tot de online Xerox® Knowledge Base, waar u snel oplossingen vindt, zodat u vlug weer verder kunt. Daarnaast ontvangt u via Xerox® PrintingScout® direct een pop-upbericht op uw pc als er een printprobleem is.


Waar voor uw geld

Het is simpel: de Phaser 5550-printer biedt meer waar voor uw geld dan enige andere printer in zijn klasse en de blijvend lage operationele kosten zijn gunstig voor het bedrijfsresultaat.


- **Onze concurrerende total cost of ownership.** Deze is te danken aan de betaalbare aanschafprijs en de lage kosten per pagina van de printer.
- **Duurzame verbruiksmaterialen.** Hogere uptime en afzonderlijk drum- en tonercartridge zorgen voor optimaal gebruik van beide onderdelen.
- **Reken op consistente, probleemloze prestaties.** Dit is een printer waarbij gemiddeld slechts eenmaal per 500.000 afdrucken een storing optreedt.
- **Waardevol over de hele linie.** Met de uitgebreide tools voor printerbeheer, maximaal 1 GB geheugen, Adobe® PostScript® 3™ en nog veel meer.
- **Verbruiksanalysesoftware en Job Accounting-functie.** Hiermee kunt u verbruiksgegevens verzamelen, ordenen en analyseren voor een striktere kostenbeheersing.
- **Standaard één jaar garantie.** Zorgt ervoor dat we onze belofte van uitstekende betrouwbaarheid en hoge prestaties waarmaken.

Phaser 5550: overzicht

- Printen tot 50 ppm
- Echte 1200 x 1200 dpi
- Krachtige 500-MHz processor
- Krachtige duty cycle van 300.000 pagina's/maand
- 256 MB geheugen, uitbreidbaar tot 1 GB
- Eerste pagina verschijnt binnen 6,5 seconden



5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT met invoerladen voor 1.000 vel



Eenvoudiger het gebruik bijhouden

De Xerox® CentreWare® IS interne webserver biedt handige accounting functies voor budgetbeheer, waarmee u het gebruik van de machine snel en gemakkelijk kunt bijhouden en de behoefte aan verbruiksmaterialen vooruit kunt plannen.

Uitgebreide mogelijkheden voor het verwerken en afwerken van papier

Meerdere in- en uitvoeropties voor grote printvolumes. Print op het breedste scala aan media: van briefkaarten tot A3, van 60 tot 215 g/m², enveloppen, etiketten, stevig papier en transparanten.



Papierinvoer

- 1 Lade 1 (multifunctionele lade) voor 100 vel voor printopdrachten op speciale media
- 2 Module voor automatisch dubbelzijdig printen (standaard op de DN/DT/DX-configuraties)
- 3 Twee laden voor 500 vel (instelbaar tot 297 x 432 mm)
- 4 Invoermodule voor 1.000 vel bestaande uit twee extra A3-laden (standaard op de DT/DX-configuraties)
- 5 Optionele invoermodule voor 2.000 vel (A4) (alleen mogelijk als invoermodule voor 1.000 vel is geïnstalleerd)*
- 6 Optionele enveloppenlade (niet afgebeeld)

Aansluitingen

- 7 10/100/1000 Ethernet-aansluiting (standaard op de N/DN/DT/DX-configuraties)
- 8 Optionele productiviteitskit (met harde schijf van 40 GB) biedt meer printfuncties*
- 9 Optionele draadloze netwerkadapter

Papieruitvoer

- 10 uitvoertlade voor 500 vel met de bedrukte kant naar onderen
- 11 Optionele finisher voor nieten/perforeren van 3.500 vel (tevens stacker voor 3.500 vel verkrijgbaar)*



* Standaard op de DX



Xerox® Phaser® 5550 printerconfiguraties

Xerox® Phaser® 5550 printerconfiguraties					Opties
Phaser 5550B <ul style="list-style-type: none"> Drie laden, totale capaciteit 1.100 vel Aansluitingen: USB en parallel 	Phaser 5550N Model 5550B plus: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet 	Phaser 5550DN Model 5550B plus: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Automatisch dubbelzijdig printen 	Phaser 5550DT Model 5550B plus: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Automatisch dubbelzijdig printen Invoermodule voor 1.000 vel (totale capaciteit 2.100 vel) 	Phaser 5550DX Model 5550B plus: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Automatisch dubbelzijdig printen Invoermodule voor 1.000 vel Productiviteitskit (met harde schijf van 40 GB) Invoermodule voor 2.000 vel (totale capaciteit 4.100 vel) Finisher voor 3.500 vel 	<ul style="list-style-type: none"> Lade voor enveloppen Productivity Kit 1.000 en 2.000 vel laden Stacker voor 3.500 vel 3.500 vel Finisher met nieten/perforeren Draadloze netwerkadapter

Xerox® Phaser® 5550



	5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX	
Snelheid	Tot 50 ppm (A4)		Tot 50 ppm enkelzijdig, 50 apm dubbelzijdig (A4)			
Duty cycle	Maximaal 300.000 pagina's per maand					
Mediadoorvoer	Lade 1 (multifunctioneel): 100 vel, afwijkende formaten van 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm					
Papierinvoer	Standaard	Lade 2: 500 vel, afwijkende formaten van 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm				
		Lade 3: 500 vel, afwijkende formaten van 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm				
		Lade 4-5: invoermodule voor 1.000 vel, afwijkende formaten van 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm		Standaard		
	Optioneel	Lade 6: invoermodule voor 2.000 vel, formaat: A4			Standaard	
		Enveloppenlade: afwijkende formaten van 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm				
Papieruitvoer	Standaard	500 vel				
	Optioneel	Stacker: stacker voor 3.000 vel met toplade voor 500 vel			N.v.t.	
		Finisher: stacker voor 3.000 vel met toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/4-gaats perforeren			Standaard	
Automatisch dubbelzijdig printen	Optioneel		Standaard			
Printen						
Eerste pagina klaar	Binnen slechts 6,5 seconden					
Resolutie (max.)	Echte 1200 x 1200 dpi					
Processor	500 MHz					
Geheugen (std./max.)	256 MB / 1 GB					
Aansluitingen	Parallel, USB 2.0		10/100/1000 Base-T Ethernet, parallel, USB 2.0			
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emulatie, Direct PDF (met 512 MB geheugen en optionele harde schijf)					
Printfuncties	Standaard	Slimme laden, boekjes printen, van rand tot rand printen, negatieve afbeelding, spiegelbeeld, schalen, watermerken, automatisch aanpassen, afwijkende papierformaten, omslagen, scheidingsvellen, sorteren in het geheugen, N-op-1 (meerdere pagina's op één vel), melding bij opdrachtvoltooiing				
		N.v.t.	Printen op afstand, Job Accounting			
	Optioneel	Productiviteitskit (incl. 40-GB harde schijf) voor beveiligde/persoonlijke/opgeslagen afdruk, proefafdruk, sorteren op de harde schijf, Print With, PDF-direct printen, extra fonts/formulieren opslaan			Standaard	
Garantie	Eén jaar onsite garantie*					

* Bij producten gekocht met een PagePack contract is dit niet van toepassing. Raadpleeg uw PagePack contract voor meer informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer*

Xerox® CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox® Usage Analysis Tool, MailInx-meldingen per e-mail, Xerox® PrintingScout®-waarschuwingen, Xerox® PhaserSMART®

(* niet beschikbaar op model 5550B)

Printerdrivers

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versie 10.3 of hoger, Novell Netware® 5.x/6.5 (alleen NDPS), Linux Red Hat®, Fedora® Core 5, SUSE 10.0,

Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up®-printerdrivers met Windows 2000 of hoger

Ondersteunde fonts

139 PostScript®-fonts, 83 PCL®-fonts

Mediadoorvoer

Laden 1, 3–6: 60–215 g/m²

Dubbelzijdige uitvoer: 60–163 g/m²

Lade 2: 60–105 g/m²

Soorten media: normaal papier, enveloppen, etiketten, transparanten, stevig papier

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 32 °C
Luchtvochtigheid: 15% tot 85%
Geluidsdruk: printen: 54 dB(A), stand-by: 22 dB(A)
Geluidsvermogen: printen: 7,19 B, stand-by: 5,0 B
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand): slechts 37 seconden
Eerste pagina klaar vanuit energiespaarstand: 45 seconden

Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: printen: 900 W, stand-by: 105 W, spaarstand: 11 W

Afmetingen (b x d x h)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Gewicht: 44,1 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Gewicht: 64 kg

Normen

Voldoet aan UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1e editie, FDA/CDRH – klasse 1 laserproduct, FCC deel 15, klasse A, Canada ICES-003, klasse A, CE-keurmerk, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, EN 60950-1, 1e editie, EN 60825-1 – klasse 1 laserproduct, EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN 55022, klasse A, EN 55024, RoHS-richtlijn 2002/95/EC, AEEA-richtlijn 2002/96/EC

Inhoud van de verpakking

- Phaser 5550 printer
- Toner cartridge (printcapaciteit 35.000 pagina's)
- Drum cartridge (printcapaciteit 60.000 pagina's)
- World kit (bevat cd met software en documentatie, registratiekaart en garantieboekje)
- Netsnoer

Recycleprogramma voor verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen voor de Phaser 5550 maken deel uit van het Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programma.

Verbruiksmaterialen

Toner cartridge: 35.000 pagina's¹ 106R01294
Drum cartridge: 60.000 pagina's¹ 113R00670
Nietjespakket (15.000) 008R12941

Andere te vervangen onderdelen

Onderhoudskit, 220 V:
300.000 pagina's² 109R00732

Opties

Productiviteitskit (inclusief 40-GB harde schijf) 097503878
Upgrade-kit 5550B naar N 097503879
Duplexmodule 097503220
Invoermodule voor 1.000 vel 097503716
Invoermodule voor 2.000 vel 097503717
Stacker met opdrachtscheiding voor 3.500 vel 097503719
Finisher voor 3.500 vel 097503720
Enveloppenlade 097503286
256 MB Phaser-geheugen 097503743
512 MB Phaser-geheugen 097503635
32 MB flashgeheugen 097503880
Draadloze netwerkadapter³ 097503741

¹ Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Dit varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

² Aantal pagina's bij benadering. Het afgegeven rendement is gebaseerd op een gemiddelde opdrachtgrootte van 3 pagina's A4. Het rendement varieert afhankelijk van opdrachtgrootte, mediaformaat en printrichting.

³ Niet beschikbaar op de 5550B



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office.